2013.5

取扱説明書
Wタイヤ・リング（石噛み防止リング）
２２．５×１０穴　新ＩＳＯ規格車　スチール・ホイール用
品番：＃１５１００３００　型式：ＰＤ－１６２

１，使用方法
①本商品の取り付け前に、必ず、エンジンをＯＦＦにして、サイドブレーキを掛けてください。
②Wタイヤ（タイヤとタイヤの間）に本商品を装着してください。取り付け時に、タイヤと本商品の間に手を挟まない様に注意してください。
③取り付け後は、本商品がねじれたり、裏返しになっていない事を確認してください。

２，注意事項

⚠危険　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負うことになるもの。）
①取り付け作業時に車が動くと、重大事故に繋がります。十分に注意してください。

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）
①本商品に著しい、**傷、摩耗、たるみ、劣化**が見受けられる場合は、直ちに使用を中止して、本商品を取り外して、新しい物と交換してください。走行中に本商品が切れて重大事故に繋がる恐れがあります。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）
①**始業前に、必ず点検を行い、異常がない事を確認**してください。又、取り付け後は、低速で走行し、異常がない事を確認してください。 ②本商品は、**２２．５×１０穴　新ＩＳＯ規格車　スチール・ホイール専用**です。その他の車種には使用出来ません。 ③回転停止直後は、本商品が非常に高温になる場合があります。冷めるまで手を触れないでください。 ④装着中の高速運転は、十分に注意してください。 ⑤本商品は、**トラックのWタイヤ専用の石噛み防止リング**です。その他の用途には使用しないでください。 ⑥直射日光の当たる場所、高温、低温の場所には保管しないでください。 ⑦無理に曲げたり、荷重を掛けた状態で保管しないでください。 ⑧**Wタイヤの間隔が３１．５ｍｍ以下**の車種には取り付け出来ません。 ⑨水、油、化学薬品、ペイント等がベルトに付着すると、早期劣化、破損の原因になります。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００